防火性能

防火地域又は準防火地域にある建築物で延焼の恐れのある部分でも「つるま～ど」はご使用いただけます。
防火では日本最大級サイズであるヘーベシーベ(引違い)を始め、ケースメント・オーニング・ドア・FIXなど多くの種類で防火設備認定を取得しております。
ガラスは網無しの耐熱ガラスと高断熱Low-Eガラスの組み合わせです。ペアガラスだけでなくトリプルガラスでの防火設備認定も取得しております。

・ペアガラス

[耐熱ガラス+Low-E]

認定番号	窓種	最大サイズ(枠外寸法)
EB-3606	ヘーベシーベ（引違い）	TW3200xTH3200
EB-3632	ケースメント	TW1000xTH2000
EB-3634	オーニング	TW1400xTH1400
EB-3662	FIX	TW1600xTH3000
EB-3636	片開き框ドア	TW1200xTH2800

・トリプルガラス

[耐熱ガラス+ダブル Low-E]

認定番号	窓種	最大サイズ（枠外寸法）
EB-3702	ヘーベシーベ（引違い）	TW3200xTH2700
EB-3706	オーニング	TW1400xTH1400
EB-3704	FIX	TW1400xTH2700
申請中	ドレーキップ	TW1400xTH2400

2025年3月現在

・パネルドア

認定番号	窓種	最大サイズ（枠外寸法）
申請中	片開きパネルドア（縦張り）	TW1200xTH2800
申請中	片開きパネルドア（横張り）	TW1200xTH2800

2025年3月現在